

JohnsonDiversey Antifoam HD

Antimousse à haute efficacité

Description

Antifoam HD est un antimousse concentré à haute efficacité, à base de tensioactifs, pour une utilisation en lavage bouteilles, en NEP et en aspersion dans les industries laitières, de la bière et des aliments transformés.

Propriétés principales

Antifoam HD est un antimousse liquide, très concentré, à base de tensioactifs, pour une utilisation à des températures supérieures à 25°C.

Antifoam HD est compatible avec un plus grand nombre d'applications. Il est particulièrement efficace pour le contrôle de la mousse dans les laveuses de bouteilles.

Grâce à sa base de tensioactifs, **Antifoam HD** mouille et imprègne efficacement les souillures pendant le nettoyage.

Avantages

- Permet le contrôle de la mousse à basse concentration et permet une maîtrise des NEP.
- Très efficace dans le contrôle de la mousse en laveuses de bouteilles, il facilite le décollement des étiquettes, évite les risques de cavitation de pompes, permet une mesure efficace des paramètres de nettoyage et minimise les transferts de soude.
- Peut être utilisé comme détergent et se rince facilement, pour des surfaces propres et sans résidu.
- Compatible avec un dosage automatique pour assurer une distribution parfaite du produit, avec performance et économie.

Mode d'emploi

Antifoam HD doit être dosé directement dans la solution nécessitant un contrôle de mousse, à des concentrations comprises entre 50 et 500 mg/l (50 – 500 ml / m³). Cette concentration dépend du type de souillures et de l'importance de la mousse. La performance optimale s'obtient à des températures supérieures à 25°C.

Antifoam HD doit être rincé complètement après utilisation afin d'éliminer tout résidu des surfaces au contact de denrées alimentaires.

Données techniques

Aspect	liquide clair, jaune
Densité relative à 20°C	1.04
pH (1 % solution à 20°C)	9.8
Demande Chimique en Oxygène (DCO)	1411 gO ₂ /kg
Teneur en Azote (N)	75 g/kg
Teneur en Phosphore (P)	0

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

VB3



Divobrite™

JohnsonDiversey Antifoam HD

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Stockage dans l'emballage d'origine fermé, protégé des températures extrêmes.

Toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue par le serveur télématique DIESE Minitel N° vert : 08.36.05.00.99 et sur internet www.JohnsonDiversey.fr

Compatibilité du produit

Antifoam HD est utilisable sur la plupart des matériaux rencontrés en industries agro-alimentaires si le produit est appliqué selon les recommandations de concentration et de température.

Il est recommandé de réaliser des tests pour les autres matériaux avant une utilisation prolongée.

Informations écologiques

Produit conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08.09.99)

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7509089	20L
7509090	200L

JohnsonDiversey (F)

9-11 Avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay sous Bois

Tel. 01 45 14 76 76

www.johnsondiversey.fr