

Dicolube® Super H

Lubrifiant détergent pour chaînes convoyeuses de bouteilles (palettes métalliques et plastiques)

Description

Error! Reference source not found. nettoie et lubrifie en continu les chaînes à palettes métalliques ou plastiques utilisées en industrie des boissons, des conserves et en industrie vinicole.

VL1u

Propriétés principales

- Son **pouvoir** de lubrification exceptionnel diminue de façon très sensible les coefficients de frottement :
 - des bouteilles sur les chaînes,
 - des chaînes sur leur supportet réduit sensiblement le bruit du convoyage.
- **Dicolube Super H** a un pouvoir moussant faible et contrôlé.
- Le pouvoir **détergent** renforcé du **Dicolube Super H** permet le nettoyage des chaînes et évite ainsi de souiller les matériels transportés.
- **Dicolube Super H** conserve ses qualités lubrifiantes, même en cas de léger apport de produits acides sur les chaînes.
- Son très fort pouvoir séquestrant autorise l'utilisation d'eau de TH atteignant 45°F, évitant l'entartrage des canalisations de distribution et des chaînes de transport.

Mode d'emploi

S'utilise à la concentration de 0,4 à 2% selon :

- la dureté de l'eau,
- la nature des souillures,
- le mode et le débit de distribution,
- la vitesse des chaînes.

Méthode de dosage

- Prise d'essai: 50 ml
- Ajouter 3 gouttes de méthyl orange,
- Titrer avec HCl à N/10, jusqu'au virage du jaune au rouge, soit **V1** le nombre de ml versé
- Faire la même opération avec l'eau de dilution, soit **V2** le nombre de ml versé.

Calcul : Concentration en g/l = $(V1 - V2) \times 1$
--

Equipement de dosage et de distribution

Error! Reference source not found. se distribue au moyen des matériels de lubrification automatique **JohnsonDiversey**.

Données techniques

(Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.)

Dicolube® Super H

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue par le serveur télématique DIESE Minitel N° vert : 08.36.05.00.99 et sur internet : www.diese-fds.com ou www.johnsondiversey.fr. Stocker dans l'emballage d'origine fermé, protégé des températures extrêmes.

Compatibilité du produit

Error! Reference source not found.est non corrosif sur les métaux.

Législation

Produit conforme à la législation relative à la biodégradabilité des détergents (décret et arrêtés du 24/12/87)

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
F 250	Bidon de 25 Kg
F 251	Fût de 215 Kg
F 6132	Container de 1000 Kg

JohnsonDiversey (F)

9-11 Avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay sous Bois
Tel. 01 45 14 76 76
www.johnsondiversey.fr