

SICANET-AGRI



Gamme DIV'VIN®

Détergent sans solvant pour l'élimination des débris végétaux, des graisses et des produits de traitement sur le matériel agricole.

Propriétés physico-chimiques

Aspect	Liquide jaune ambré clair, sans odeur.
Masse volumique	1065 kg/m ³
pH (à 1 % p/p)	11,3 à 11,6
pH (à 5 % p/p)	12 à 12,4
Produit insensible à la dureté de l'eau	
Pouvoir détergent	Vis-à-vis des souillures minérales et organiques
Pouvoir moussant	Produit dont la mousse est facilement éliminable

DIV'VIN



Applications

- Nettoyage après utilisation du matériel de pulvérisation.
- Elimination des débris végétaux sur les rogneuses, écimeuses, tondeuses, débroussailleuses, faucheuses...
- Dégraissage du matériel agricole.

Conditions d'utilisation

- **Nettoyage interne des pulvérisateurs**
 - Prélavage des parois et des circuits à l'eau.
 - Mettre en solution et laisser agir pendant 10 mn (sous agitation), (concentration 0,5 à 1 litre pour 1 00 litres).
 - Pulvériser la solution sur l'ensemble du système
 - Rincer
- **Nettoyage extérieur (tracteurs et pulvérisateurs/élimination des sulfates)**
 - Aussitôt après utilisation, prélavage à l'eau.
 - Appliquer **SICANET-AGRI** au surpresseur ou par pulvérisation (concentration : 0,1 à 0,5 litre pour 10 litres, jusqu'à 5 litres pour 10 litres en cas de rénovation)
 - Laisser agir 5 mn
 - Rincer au jet
- **Dégraissage des moteurs de tracteurs**
 - Comme précédemment, mais à 50°C si possible
 - Concentration 2 à 5 litres pour 10 litres
- **Nettoyage des écimeuses, rogneuses, débroussailleuses, faucheuses (élimination de la matière végétale)**

- Aussitôt après utilisation, prélavage à l'eau de préférence haute pression.
- Appliquer **SICANET-AGRI** à la concentration de 1 à 2 litres pour 10 litres.
- Laisser agir 10 mn
- Rincer au jet ou au surpresseur.
- En cas de matières végétales desséchées, réhumidifier celles-ci quelques heures avant l'application de **SICANET-AGRI**.
- Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.
- Ne pas laisser sécher.

Précautions d'emploi

- Se référer aux informations mentionnées sur l'étiquette et sur la Fiche de Données de Sécurité.

Compatibilité avec les matériaux

- Le **SICANET-AGRI** peut être utilisé sur tous types de matériaux: acier, aluminium, chrome, ... sans altération, ni formation de traces ou dépôts, dans les conditions normales d'utilisation (jusqu'à 5 %).

Réglementation

- Produit conforme à la législation relative à la biodégradabilité des détergents (décret et arrêtés du 24/12/1987).

Conditions de stockage

- Stocké dans des conditions normales de température, le produit est stable et ne subit pas d'altération même après un stockage prolongé.
- Stocké à des températures inférieures à -5°C, le produit peut cristalliser mais de retour à une température supérieure à 0°C, il retrouve sa limpidité et conserve son efficacité.

Conditionnement

- Emballage plastique de 10 kg.

Assistance technique

- La mise en place et le suivi des applications du **SICANET-AGRI** sont assurés par votre interlocuteur du réseau **DIV'VIN**.

La Fiche de Données de Sécurité de nos produits **DANGEREUX** peut être consultée et/ou obtenue sur Internet (<http://www.diese-fds.com>) ou par le serveur télématique **DIESE**:

Minitel Vert: 08 36 05 00 99 (décret 87-200 du 25/03/87 et arrêté du 05/01/93).

Les informations données dans ce document sont le résultat de plus de 60 ans d'expérience au service de l'hygiène et des traitements de surfaces industriels. En raison des multiples applications ainsi que des différentes méthodes de travail spécifiques à chaque client, elles ne constituent pas une garantie ni

n'engagent la responsabilité de DiverseyLever.



9/11 avenue du Val de Fontenay
F-94133 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél: 01 45 14 76 76 ou +33 1 45 14 76 76
Fax: 01 45 14 76 11 ou +33 1 45 14 76 11
www.diverseylever.fr

Copyright © DiverseyLever France 2000. Tous droits réservés.